


Lenço de Limpeza ValuSeal™ 1500



COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- 100% entrelaçamento de poliéster com borda selada
- Lavado e empacotado em sala limpa ISO4 (Classe 10)
- Construção com entrelaçamento duplo e tecnologia de borda selada
- Baixa quantidade de partículas, fibras, íons e removíveis
- Segura e distribui grandes volumes líquidos
- Funciona muito bem com IPA, acetona e outros solventes
- Embalagem econômica disponível

APLICAÇÕES

- Limpeza em avarias e construção de mobílias
- Teste de análise analítica entre lotes em processamento de drogas parenterais
- Limpeza de câmaras
- Áreas de fotolitografia
- Pode ser esterilizado em autoclave para uso em ambientes assépticos

ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS (MÉDIA)

Peso (g/m ²)	127
Calibre (µm)	450
Fibras (/cm ²)	0.052
Partículas (0.5µm) (tensão biaxial) (x10 ³ /cm ²)	2.2
Absorvência (cc/m ²)	478
Absorvência específica (cc/g)	3.8
Tempo de absorção (seg)	1

Removíveis:	
H ₂ O (%)	0.015
2-Propanol (%)	0.065
Íons (ppm):	
Na ⁺	0.14
K ⁺	0.0014
Ca ⁺⁺	0.095
Mg ⁺⁺	0.028

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Produto	No. Item	Tamanho/Medidas	Folhas/Pct	Pct/Cx
ValuSeal1500	VS1500.0909.8	9x9"/23x23cm	150	8
ValuSeal1500	VS1500.0909B.8	9x9"/23x23cm	150(bulk)	8
ValuSeal1500	VS1500.1212.14	12x12"/30x30cm	75	14